

Technische Daten

# HD 10e VV



## Tandemwalzen Serie HD CompactLine

Tandemwalze mit zwei Vibrationsbandagen

H289

### HIGHLIGHTS

- > Elektrischer Betrieb, ohne Kompromisse bei Fahr- und Verdichtungsleistung
- > Lokal emissionsfrei, mit geringer Geräuschentwicklung
- > Hoher Wirkungsgrad durch E-Motoren für die Vibration/Oszillation
- > Rekuperation für verlängerte Einsatzdauer
- > Einfache, intuitive und sprachneutrale Bedienung

## TECHNISCHE DATEN HD 10e VV (H289)

## Gewichte

Betriebsgewicht mit ROPS	kg	2615
Leergewicht ohne Kabine, ohne ROPS	kg	2390
Betriebsgewicht max.	kg	3000
Achslast, vorn/hinten	kg	1304/1321
Achslast max., vorn/hinten	kg	1510/1490
Statische Linienlast, vorn/hinten	kg/cm	13,04/13,21
Franz. Klassifizierung, Wert/Klasse		13,1/PV3

## Abmessungen Maschine

Gesamtlänge	mm	2530
Gesamthöhe mit ROPS	mm	2475
Höhe Verladung, Minim.	mm	1752
Achsabstand	mm	1700
Gesamtbreite	mm	1110
Maximale Arbeitsbreite	mm	1050
Bodenfreiheit, Mitte	mm	280
Bordsteinfreiheit, links/rechts	mm	570/570
Spurkreisradius, innen	mm	2470

## Abmessungen Bandagen

Bandagenbreite, vorn/hinten	mm	1000/1000
Bandagendurchmesser, vorn/hinten	mm	720/720
Bandagenstärke, vorn/hinten	mm	15/15
Bandagenart, vorn		glatt/ungeteilt
Bandagenart, hinten		glatt/ungeteilt
Spurversatz, links/rechts	mm	0/50

## Fahrantrieb

Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0 - 8,0
Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	30/40

## Batterie

Nennspannung	V	48
Batterie, Typ		Lithium Ionen NMC
Kapazität	kWh	23,4
Steckertyp 230V / 400V		CEE 7/4 (Schuko Typ F); CEE 16A

## Vibration

Vibrationsfrequenz, vorn, I/II	Hz	65/51
Vibrationsfrequenz, hinten, I/II	Hz	65/51
Amplitude, vorn, I/II	mm	0,51/0,53
Amplitude, hinten, I/II	mm	0,51/0,53
Zentrifugalkraft, vorn, I/II	kN	35,9/22
Zentrifugalkraft, hinten, I/II	kN	35,9/22

## Lenkung

Pendelwinkel +/-	°	8
Lenkung, Art		Knicklenkung

## Berieselungsanlage

Wasserberieselung, Art		Druck
------------------------	--	-------

## Schallpegel

Schalleistungspegel L(WA), garantiert	db(A)	104
Schalleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen	db(A)	99

## AUSSTATTUNG

12 V Steckdose + USB | 3-Punkt Pendelknickgelenk | Armaturenbrett mit Anzeigen, Kontrollleuchten und Schaltern | Armaturenbrettabdeckung absperrbar und wetterfest | Druckwasserberieselung | Fahrerstand mit beidseitigem Aufstieg | Fahrhebel, links und rechts | Spurversatz, mechanisch | Anhängeöse vorn Compact-Line | Vibrationsautomatik | Wasserfilterung (3-fach) | Zentraler Hebebügel | Zentraler Wasserablass

## SONDERAUSSTATTUNG

ROPS, klappbar | Gurtschlossüberwachung | Schutzdach | Kantenandrück- und Schneidgerät | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Rückfahralarm | JDLink | Arbeitsscheinwerfer | Rundumkennleuchte | Bandagenkantenbeleuchtung